
长形裸中间接头
BUTT SPLICE CONNECTORS
NON - INSULATED

Material
Terminal Body:Copper Tubular 紫铜管
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm(inch) L	D	d1	T	包装/只 QTY BAG
0.2-0.5 (26-22)	**BNT0.5**	12.0 (.472)	2.1 (.083)	1.3 (.051)	0.4 (.016)	1000
0.5-1.5 (22-16)	**BNT 1**	15.0 (.591)	3.3 (.130)	1.7 (.067)	0.75 (.030)	1000
1.5-2.5 (16-14)	**BNT 2**	15.0 (.591)	3.9 (.154)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
2.5-4 (14-12)	**BNT 3**	15.0 (.591)	5.0 (.197)	3.0 (.118)	1.0 (.039)	1000
4-6 (12-10)	**BNT 5**	15.0 (.591)	5.4 (.213)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	1000
8 (8)	**BNT 8**	21.0 (.827)	7.0 (.276)	4.6 (.181)	1.2 (.047)	500
14 (6)	**BNT 14**	26.0 (1.024)	8.9 (.350)	5.9 (.232)	1.5 (.059)	500
22 (4)	**BNT 22**	29.0 (1.142)	11.3 (.445)	7.8 (.307)	1.75 (.069)	250
38 (2)	**BNT 38**	32.0 (1.260)	13.2 (.520)	9.5 (.374)	1.85 (.073)	200
60 (1/0)	**BNT 60**	36.0 (1.417)	15.3 (.602)	11.4 (.449)	1.95 (.077)	100
70 (2/0)	**BNT 70**	37.0 (1.457)	17.5 (.689)	13.3 (.524)	2.1 (.083)	100
80 (3/0)	**BNT 80**	38.0 (1.496)	19.5 (.768)	14.5 (.571)	2.5 (.098)	50
100 (4/0)	**BNT 100**	38.0 (1.496)	22.1 (.870)	16.4 (.646)	2.85 (.112)	50
150 (250/300)	**BNT 150**	54.0 (2.126)	26.4 (1.039)	19.5 (.768)	3.45 (.136)	25
180 (300/350)	**BNT 180**	57.0 (2.244)	28.5 (1.122)	21.0 (.827)	3.75 (.148)	10
200 (400/500)	**BNT 200**	63.0 (2.480)	32.4 (1.276)	24.0 (.945)	4.20 (.165)	10
325 (500/600)	**BNT 325**	72.0 (2.835)	37.0 (1.457)	28.0 (1.102)	4.50 (.177)	5

短形裸中间接头
PARALLEL SPLICE CONNECTORS NON - INSULATED

Material
Terminal Body: Copper Tubular 紫铜管
Plating: Tin 镀锡





电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION mm(inch)				包装/只 QTY BAG
		L	D	d1	T	
0.2-0.5 (26-22)	**PNT0.5**	5.0 (.197)	2.1 (.083)	1.3 (.051)	0.4 (.016)	1000
0.5-1.5 (22-16)	**PNT 1**	8.0 (.315)	3.3 (.130)	1.7 (.067)	0.75 (.030)	1000
1.5-2.5 (16-14)	**PNT 2**	8.0 (.315)	3.9 (.154)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
2.5-4 (14-12)	**PNT 3**	8.5 (.335)	5.0 (.197)	3.0 (.118)	1.0 (.039)	1000
4-6 (12-10)	**PNT 5**	8.5 (.335)	5.4 (.213)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	1000
8 (8)	**PNT 8**	9.5 (.374)	7.0 (.276)	4.6 (.181)	1.2 (.047)	1000
14 (6)	**PNT 14**	11.0 (.433)	8.9 (.350)	5.9 (.232)	1.5 (.059)	500
22 (4)	**PNT 22**	13.5 (.531)	11.3 (.445)	7.8 (.307)	1.75 (.069)	250
38 (2)	**PNT 38**	16.5 (.650)	13.2 (.520)	9.5 (.374)	1.85 (.073)	200
60 (1/0)	**PNT 60**	19.0 (.748)	15.3 (.602)	11.4 (.449)	1.95 (.077)	100
70 (2/0)	**PNT 70**	19.0 (.748)	17.5 (.689)	13.3 (.524)	2.1 (.083)	100
80 (3/0)	**PNT 80**	19.5 (.768)	19.5 (.768)	14.5 (.571)	2.5 (.098)	50
100 (4/0)	**PNT 100**	20.0 (.787)	22.1 (.870)	16.4 (.646)	2.85 (.112)	50
150 (250/300)	**PNT 150**	27.0 (1.063)	26.4 (1.039)	19.5 (.768)	3.45 (.136)	25
180 (300/350)	**PNT 180**	28.5 (1.122)	28.5 (1.122)	21.0 (.827)	3.75 (.148)	10
200 (400/500)	**PNT 200**	32.0 (1.260)	32.4 (1.276)	24.0 (.945)	4.20 (.165)	10
325 (500/600)	**PNT 325**	37.0 (1.457)	37.0 (1.457)	28.0 (1.102)	4.50 (.177)	5