
叉形尼龙预绝缘端子 (易进型)
SPADE TERMINALS
NYLON - INSULATED (EASY ENTRY)

Material
Insulation: Nylon 尼龙
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡






电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
0.5-1.5 (22-16)	SNY1-3.2	3.2 (.126)	#4	5.7 (.224)	6.5 (.256)	22.0 (.866)	11.0 (.433)	4.0 (.157)	1.7 (.067)	0.75 (.030)	1000
	SNYS1-3.7	3.7 (.146)	#6								1000
	SNYL1-3.7	3.7 (.146)	#6	6.4 (.252)							1000
	SNYLL1-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)							1000
	SNYS1-4	4.3 (.169)	#8	6.4 (.252)							1000
	SNYM1-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)							1000
	SNYL1-4	4.3 (.169)	#8	8.1 (.319)	6.5 (.256)	22.0 (.866)					1000
	SNYS1-5	5.3 (.209)	#10								1000
	SNYL1-5	5.3 (.209)	#10	9.5 (.374)	6.5 (.256)	22.0 (.866)					1000
	SNYS1-6	6.4 (.252)	1/4"								1000
	SNYL1-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	11.0 (.433)	28.0 (1.102)					1000
1.5-2.5 (16-14)	SNY2-3.2	3.2 (.126)	#4	5.7 (.224)	6.5 (.256)	22.0 (.866)	11.0 (.433)	4.5 (.177)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
	SNYS2-3.7	3.7 (.146)	#6								1000
	SNYL2-3.7	3.7 (.146)	#6	6.0 (.236)							1000
	SNYLL2-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)							1000
	SNYS2-4	4.3 (.169)	#8	6.4 (.252)							1000
	SNYM2-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)							1000
	SNYL2-4	4.3 (.169)	#8	7.9 (.311)	6.5 (.256)	22.0 (.866)					1000
	SNYS2-5	5.3 (.209)	#10								1000
	SNYL2-5	5.3 (.209)	#10	9.3 (.366)							1000
	SNYS2-6	6.4 (.252)	1/4"								1000
	SNYL2-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	11.0 (.433)	28.0 (1.102)					1000
4-6 (12-10)	SNYS5-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)	7.5 (.295)	24.4 (.961)	13.0 (.512)	6.4 (.252)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	500
	SNY5-3.7	3.7 (.146)	#6	8.3 (.327)	7.0 (.276)	25.5 (1.004)					500
	SNYS5-4	4.3 (.169)	#8	8.3 (.327)	7.0 (.276)	25.5 (1.004)					500
	SNYL5-4	4.3 (.169)	#8	9.0 (.354)							500
	SNY5-5	5.3 (.209)	#10								500
	SNYS5-6	6.4 (.252)	1/4"								500
	SNYL5-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	12.0 (.472)	31.5 (1.240)					500
	SNY5-8	8.4 (.331)	5/16"	14.0 (.551)	10.5 (.413)	30.5 (1.201)					500

叉形尼龙预绝缘端子 (双压接)
SPADE TERMINALS
NYLON - INSULATED (DOUBLE CRIMP)

Material
Insulation: Nylon 尼龙
Metallic Sleeve: Copper 易进型铜套
Terminal Body: Copper 紫铜
Plating: Tin 镀锡





电线规格 WIRE RANGE mm² (A.W.G.)	型号 ITEM NO.	d2		尺寸 DIMENSION mm(inch)							包装/只 QTY BAG
		mm(inch)	USA	W	F	L	E	D	d1	T	
0.5-1.5 (22-16)	SNYD1-3.2	3.2 (.126)	#4	5.7 (.224)	6.5 (.256)	22.0 (.866)	11.0 (.433)	4.5 (.177)	1.7 (.067)	0.75 (.030)	1000
	SNYDS1-3.7	3.7 (.146)	#6								1000
	SNYDL1-3.7	3.7 (.146)	#6	6.4 (.252)							1000
	SNYDLL1-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)							1000
	SNYDS1-4	4.3 (.169)	#8	6.4 (.252)							1000
	SNYDM1-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)							1000
	SNYDL1-4	4.3 (.169)	#8	8.1 (.319)	6.5 (.256)	22.0 (.866)					1000
	SNYDS1-5	5.3 (.209)	#10								1000
	SNYDL1-5	5.3 (.209)	#10	9.5 (.374)	6.5 (.256)	22.0 (.866)					1000
	SNYDS1-6	6.4 (.252)	1/4"								1000
	SNYDL1-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	11.0 (.433)	28.0 (1.102)					1000
1.5-2.5 (16-14)	SNYD2-3.2	3.2 (.126)	#4	5.7 (.224)	6.5 (.256)	22.0 (.866)	11.0 (.433)	5.2 (.205)	2.3 (.091)	0.8 (.031)	1000
	SNYDS2-3.7	3.7 (.146)	#6								1000
	SNYDL2-3.7	3.7 (.146)	#6	6.0 (.236)							1000
	SNYDLL2-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)							1000
	SNYDS2-4	4.3 (.169)	#8	6.4 (.252)							1000
	SNYDM2-4	4.3 (.169)	#8	7.2 (.283)							1000
	SNYDL2-4	4.3 (.169)	#8	7.9 (.311)	6.5 (.256)	22.0 (.866)					1000
	SNYDS2-5	5.3 (.209)	#10								1000
	SNYDL2-5	5.3 (.209)	#10	9.3 (.366)	6.5 (.256)	22.0 (.866)					1000
	SNYDS2-6	6.4 (.252)	1/4"								1000
	SNYDL2-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	11.0 (.433)	28.0 (1.102)					1000
4-6 (12-10)	SNYDS5-3.7	3.7 (.146)	#6	7.2 (.283)	7.5 (.295)	24.4 (.961)	13.4 (.528)	7.2 (.283)	3.4 (.134)	1.0 (.039)	500
	SNYD5-3.7	3.7 (.146)	#6	8.3 (.327)	7.0 (.276)	25.5 (1.004)					500
	SNYDS5-4	4.3 (.169)	#8	8.3 (.327)	7.0 (.276)	25.5 (1.004)					500
	SNYDL5-4	4.3 (.169)	#8	9.0 (.354)							500
	SNYD5-5	5.3 (.209)	#10								500
	SNYDS5-6	6.4 (.252)	1/4"								500
	SNYDL5-6	6.4 (.252)	1/4"	12.0 (.472)	12.0 (.472)	31.5 (1.240)					500
	SNYD5-8	8.4 (.331)	5/16"	14.0 (.551)	10.5 (.413)	30.5 (1.201)					500